


# Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP), spleißfertig



## Hausübergabepunkt Gf-AP 16, spleißfertig, 9 LC/APC-DX, Shutter, 18 Pigtails

- Lieferumfang: Gehäuse, Kupplung, Pigtails
- Aufteilung des ankommenden Glasfaserkabels auf einzelne Wohneinheiten
- Trennung der Bereiche Providerkabel und Kundenkabel durch separate Abdeckungen
- Provider- und Kundensegmente separat plombierbar
- Schließung über Torx Schrauben, optional über Profilhalbzylinder
- Anschluss bis zu 16 Wohneinheiten bei nicht gefördertem Ausbau
- Beschriftungsfelder
- Zugentlastung für Röhrchen, Gasblocker, Provider- und Kundenkabel

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>              | <b>4231023</b>                        |
| EAN:                             | 4013456589414                         |
| Netzebene                        | 3/4                                   |
| Anzahl Kupplungen                | 9                                     |
| Anzahl Pigtails                  | 18                                    |
| Installationsart                 | Aufputz                               |
| Schutzart                        | IP54 / IK08                           |
| Faseranzahl                      | bis zu 32                             |
| Spleißkassetten Anzahl           | 2                                     |
| Kupplung                         | bis zu 16 LC-DX, SC-SX                |
| Halogenfrei                      | Ja                                    |
| Schlaufenlänge (Spleißkassette)  | 250                                   |
| Biegeradius (Spleißkassette)     | 30 mm                                 |
| Spleißschutz-Halter              | CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch     |
| Kabel/Rohr Eingang Anzahl        | 18                                    |
| Kabel/Rohr Eingang Ø             | 2 x 7-12 mm; 16 x 3-7 mm mm           |
| Temperaturbereich Lagerung       | -10 °C / +60°C                        |
| Temperaturbereich Installation   | -10 °C / +60°C                        |
| Temperaturbereich in Benutzung   | -20 °C / +60°C                        |
| Länge                            | 230 mm                                |
| Breite                           | 200 mm                                |
| Tiefe                            | 70 mm                                 |
| Farbe                            | Weiß / Grau                           |
| Kupplung Ausführung              | LC/APC-DX                             |
| Kupplung   Hülse Material        | Keramik, geschlitzt                   |
| Kupplung   Gehäuse Material      | Kunststoff, halogenfrei               |
| Kupplung   Laser und Staubschutz | Integrierte Schutzklappe, Staubschutz |
| Kupplung   Einfügedämpfung       | ≤ 0,20 dB dB                          |
| Pigtail   LC/APC Steckverbinder  | 8° Schrägchliff                       |
| Pigtail   Faser Klasse           | Single Mode OS2 (G.657.A2)            |
| Pigtail   Einfügedämpfung        | ≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)  |
| Pigtail   Rückflusdämpfung       | ≥ 60 dB (Grade B)                     |
| Pigtail   Farbcodierung          | DIN (IEC 60304)                       |
| Versand                          | 5                                     |
| Preisgruppe                      | 720                                   |

Der Glasfaser-Abschlusspunkt ist der Endpunkt der Glasfaserlinie als Übergang zum Gebäudenetz. Er dient als mechanischer Schutz der Spleißverbindung mit einer kompakten Faserterminierungseinheit zur Verteilung der Fasern auf die Kupplungen und Wohneinheiten. Der Glasfaser-Abschlusspunkt Gf-AP 16 kann auch als Gebäude oder Etagenverteiler eingesetzt werden. Er ist als Distributionspunkt für bis zu 16 Wohneinheiten pro Etage nutzbar. Eingesetzt werden kann er als Spleiß-Patch Verteiler mit Kupplungen oder als Spleiß-Spleiß-Verteiler. Durch seinen IK08 Schutz und sein gefälliges Design passt er sich seiner Umgebung an.

- Aufteilung des ankommenden Kabels auf mehrere Wohneinheiten
- Anschluss von bis zu 16 Wohneinheiten
- Schließung über Torx-Schraube oder Profilhalbzylinder
- Beschriftungsfelder
- Zugentlastung für Röhrchen und Kabel
- Kompaktes Design
- Trennung der Bereiche Providerkabel und Kundenkabel durch separate Abdeckungen