

Los dispositivos modulares System ofrecen la posibilidad de crear infinitas combinaciones mecanismo-placa, gracias a una gama completa capaz de satisfacer todas las necesidades estéticas, funcionales y de instalación. Color y acabado: blanco brillante, luminoso y versátil. Ideal para soluciones empotradas (para cajas rectangulares o cuadradas), soluciones de superficie y para aplicaciones especiales. La línea incluye mandos, enchufes, protecciones, indicadores, conectores y dispositivos para el control, la seguridad y el confort del hogar.

Categoría	Base de energía	Descripción	2P+T - 10A
Color	Blanco	Tensión	250 V ac
Alveolo de tierra	-	Norma	Australiano
Características	-	Para clavijas	Planas
Regleta de cableado	De tornillo	Norma de referencia	IEC 60884-1; AS/NZS 3112
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Base de funcionamiento prolongado (nº de maniobras)	10.000 a In 250 Vac cosφ=0,8
Termopresión con bola	125 °C	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Retención del borne en tracción al cable	> 50 N	Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	min. 1,5 - máx. 2x4
Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	min. 1,5 - max. 2x2,5	N. módulos System	2
Material	Tecnopolímero	Código Electrocod	0131

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

