



### Hoofd

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Range of product          | Modicon X80    |
| Product or component type | Weegzendmodule |

### Complementair

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibiliteit product          | BMEXBP... backplane<br>BMECRA31210 RIO adaptor<br>BMEP58... processor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stroomverbruik in W              | 3,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aantal metingsingangen           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ingangsspanning                  | 5 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resolutie                        | 24 bits intern<br>1000000 punten gebruiker in fabriek gekalibreerd 500000 bij 2 mV/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meetsnelheid                     | 6...400 metingen per seconde intern<br>100 metingen per seconde extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uitgangstype                     | Reflect. digitale output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aantal discrete outputs          | 4 positieve logische (source) totaal<br>2 voor dosering<br>2 voor drempelwaarde controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Discrete uitgangsspanning        | <= 55 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nominale uitgangsstroom          | 400 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Responstijd                      | 2 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aantal discrete inputs           | 2 positieve logica voor weegfuncties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spanningstoestand 0 gegarandeerd | 0...3 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spanningstoestand 1 gegarandeerd | 9...28 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Discrete ingangsstroom           | 20 mA bij 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Status LED                       | 1 LED (groen) module in werking (RUN)<br>1 LED (rood) modulefout (ERR)<br>1 LED (rood) externe fout (I/O)<br>1 LED (groen) communicatie (COM)<br>1 LED (geel) testmodus (TEST)<br>1 LED (groen) calibratie (CAL)<br>1 LED (rood) conversiefout (FAULT)<br>1 LED (rood) geheugenfout (MEM ERR)<br>1 LED (groen) Status digitale uitgang(S0)<br>1 LED (groen) Status digitale uitgang(S1) |
| Net weight                       | 0,233 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 7,2 cm  |
| Package 1 Width              | 13,3 cm |
| Package 1 Length             | 17,0 cm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Weight             | 287,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 32        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm   |
| Package 2 Width              | 40,0 cm   |
| Package 2 Length             | 60,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 10,185 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  Ja                                                                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.                                 |