


# AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1165.80.63.500</b>
EAN:	7611614149387
Material	Messing vernickelt
Kontakthülse	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	-
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde aussen	M63x1.5
Gewinde innen	M63x1.5
Minimaler Klemmbereich	46.0 mm
Maximaler Klemmbereich	50.0 mm
Schlüsselweite	70 mm
Masswert (H)	59 mm
Gewindelänge (L)	14 mm
Versand	5
Preisgruppe	520

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.