

Hoja de datos del producto 1005016

Características

Thorsman - TP 2B - wall plug - without screw - set of 100



Principal

| | |
|-------------------------------|---|
| Gama de producto | Thorsman Cintura |
| Tipo de producto o componente | Soporte de pared |
| Nombre abreviado del equipo | TP |
| Función | Instalación ligera |
| Diámetro de perforación | 8 Mm hormigón B25 8 Mm ladrillo 7 mm Hormigón ALC |
| Minimum drilling depth | 45 mm |
| Diámetro de tornillo | 5...6 mm |
| Material | PEHD (polietileno de alta densidad) |

Complementario

| | |
|-----------------------------------|---|
| Practical load capacity | Shear, estado 1 1,2 kN para configurada como interfaz de usuario de uso general 4,5) Pull-out load, estado 1 0,8 kN para configurada como interfaz de usuario de uso general 6) Shear, estado 1 0,7 kN para sirenas operadas 4,5) Pull-out load, estado 1 0,4 kN para sirenas operadas 6) Shear, estado 1 0,25 kN para Hormigón de baja densidad 500 y arcilla expandida 4,5) Pull-out load, estado 1 0,1 kN para Hormigón de baja densidad 500 y arcilla expandida 6) |
| Practical load capacity | Shear, estado 1 120 kg para configurada como interfaz de usuario de uso general 4,5) Pull-out load, estado 1 80 kg para configurada como interfaz de usuario de uso general 6) Shear, estado 1 70 kg para sirenas operadas 4,5) Pull-out load, estado 1 40 kg para sirenas operadas 6) Shear, estado 1 25 kg para Hormigón de baja densidad 500 y arcilla expandida 4,5) Pull-out load, estado 1 10 kg para Hormigón de baja densidad 500 y arcilla expandida 6) |
| Color | Rojo |
| Temperatura ambiente de operación | -50...80 °C |
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 40 mm |

Entorno

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Cantidad por juego | Juego de 100 |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1 |
| Peso del producto | 0,00128 kg |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 0,900 cm |
| Paquete 1 Ancho | 0,900 cm |
| Paquete 1 Longitud | 3,900 cm |
| Paquete 1 Peso | 0,010 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 100 |
| Paquete 2 Altura | 5,600 cm |
| Paquete 2 Ancho | 8,200 cm |
| Paquete 2 Longitud | 12,400 cm |
| Paquete 2 Peso | 1,000 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |