



Presentazione

Gamma prodotto	Thorsman
Tipo prodotto	Wall plug
Nome dispositivo	TP
Applicazione	Lightweight installation
Diametro di foratura	8 Mm concrete 8 Mm brick 7 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	45 mm
Diametro vite	5...6 mm
Materiale	PEHD (polietilene ad alta densità)

Caratteristiche tecniche

Practical load capacity	Shear: 1,2 kN per concrete C25 4,5) Pull-out load: 0,8 kN per concrete C25 6) Shear: 0,7 kN per solid brick 4,5) Pull-out load: 0,4 kN per solid brick 6) Shear: 0,25 kN per low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load: 0,1 kN per low density concrete 500 and expanded clay 6)
Practical load capacity	Shear: 120 kg per concrete C25 4,5) Pull-out load: 80 kg per concrete C25 6) Shear: 70 kg per solid brick 4,5) Pull-out load: 40 kg per solid brick 6) Shear: 25 kg per low density concrete 500 and expanded clay 4,5) Pull-out load: 10 kg per low density concrete 500 and expanded clay 6)
Colore	Rosso
Temperatura ambiente	-50...80 °C
Diametro	8 mm
Lunghezza	40 mm

Ambiente

Quantità per confezione	Set da 100
Vendita quantità indivisibile	1
Peso prodotto	0,00128 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,900 cm
Confezione 1: larghezza	0,900 cm
Confezione 1: profondità	3,900 cm
Confezione 1: peso	0,010 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	5,600 cm
Confezione 2: larghezza	8,200 cm
Confezione 2: profondità	12,400 cm
Confezione 2: peso	1,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio