



Hoofd

Range of product	Thorsman
Product or component type	Muurplug
Device short name	TP
Device application	Lichte installatie
Diameter van boring	8 Mm beton 8 Mm baksteen 7 mm ALC-beton
Minimale filterselectiviteit attenuatie	45 mm
Schroefdiameter	5...6 mm
Materiaal	PEHD (polyethyleen van lage dichtheid)

Complementair

Praktische belastingscapaciteit	Schuifkracht: 1,2 kN voor beton C25 4,5) Uittrekbare belasting: 0,8 kN voor beton C25 6) Schuifkracht: 0,7 kN voor massieve baksteen 4,5) Uittrekbare belasting: 0,4 kN voor massieve baksteen 6) Schuifkracht: 0,25 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 4,5) Uittrekbare belasting: 0,1 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 6)
Praktische belastingscapaciteit	Schuifkracht: 120 kg voor beton C25 4,5) Uittrekbare belasting: 80 kg voor beton C25 6) Schuifkracht: 70 kg voor massieve baksteen 4,5) Uittrekbare belasting: 40 kg voor massieve baksteen 6) Schuifkracht: 25 kg voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 4,5) Uittrekbare belasting: 10 kg voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 6)
Kleurtint	Rood
Ambient air temperature for operation	-50...80 °C
Diameter	8 mm
Lengte	40 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 100
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Net weight	0,00128 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,900 cm
Package 1 Width	0,900 cm
Package 1 Length	3,900 cm
Package 1 Weight	0,010 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	5,600 cm

Package 2 Width	8,200 cm
Package 2 Length	12,400 cm
Package 2 Weight	1,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------