

PRESSVERBINDER CU, DIN 46267, 300 MM²

Artikelnummer: 183712

Pressverbinder Cu, DIN 46267, Teil 1. Technische Daten;
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch, andere Oberflächen auf Anfrage; für zugentlastete Verbindungen; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 300 mm²; Kennziffer: 32; Øi: 24,5; Øe: 32; L: 101; Gewicht per 100 St.~kg: 29,86; Pressung: 7 mm: 2-2; Pressung: 5 mm: - VE/Stck.: 1



Länge (mm)	101 mm
Breite (mm)	32 mm
Höhe (mm)	32 mm
Gewicht (kg)	0,2986 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Ausführung	DIN-version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Ja
Nennquerschnitt	300 mm² - 300 mm²
Isolation	ohne
Hülsenform	Long
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Spannungsreihe	Up to 35 kV
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Art der Verbindung	Percussion connector

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103837122

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de