



Hoofd

Range of product	QO
Product or component type	Belasting
Afdekkingstype	Flush cover

Complementair

Aanspanmoment	Main lugs: 35 lb.in, AWG 14...AWG 10, aluminium/koper Main lugs: 45 lb.in, AWG 3, aluminium/koper Main lugs: 40 lb.in, AWG 8...AWG 4, aluminium/koper Main lugs: 35 lb.in, AWG 12...AWG10, aluminium/koper
Type laadcentrum	Fixed Mains (lugs)
[In] rated current	70 A
Number of spaces	2
Kortsluitstroom	65 kA
Aantal kringen	4
Aantal tandem vermogensschakelaars	2
Aantal fasen in net	1 fase 3 draden
Ue toegekende bedrijfspanning	120/240 V AC
AWG draaddikte	AWG 12...AWG 3 aluminium AWG 14...AWG 4 koper
Samenstelling apparaat	Aardingsstang (afzonderlijk besteld)
Elektrische aansluiting	Kabelschoenen
Materiaal	Tin plated aluminium: railkoker
Kast materiaal	Gelast plaatstaal
Oppervlakte afwerking	Baked enamel grijs
Doosnummer	2
Height	236 mm
Width	122 mm

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 binnenbehuizing
Ambient air temperature for operation	-5 °C 40 °C
Product certifications	UL listed

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,2 cm
Package 1 Width	16,3 cm
Package 1 Length	28,7 cm
Package 1 Weight	1,68 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist