

KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Stromwandler zum nachträglichen Einbau

Eigenschaften:

- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5, Kabelumbau-Stromwandler
Best.-Nr.	2753380000
Art	KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896572
VPE	1 Stück
Hersteller	MBS AG

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:15:05 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	58 mm	Tiefe (inch)	2,283 inch
Höhe	158 mm	Höhe (inch)	6,22 inch
Breite	125 mm	Breite (inch)	4,921 inch
Nettogewicht	955 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-5 °C...40 °C
--------------------	---------------

Abmessungen Stromführender Leiter

Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	55 mm
Schiene	50 x 80 mm	Einbauort	Einsatz in Innenräumen

Elektrische Attribute

Bürde	2,5 VA	Genauigkeitsklasse	0,5
Primärstrom	500 A	Sekundärstrom	0...5 A

Technische Eigenschaften

Kabellänge	0,5 m	Nennfrequenz	50 Hz
Schutzart	IP20		

Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse	0,5	Standard	IEC 61869-2: 2012
--------------------	-----	----------	-------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:15:05 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

KCMA 5-500-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

