



Hoofd

| | |
|---------------------------|----------------|
| Range of product | KNX |
| Product or component type | Binaire ingang |
| Type bus | KNX |

Complementair

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Totaal aantal modules (18 mm) | 2,5 |
| Bedradingsapparaat monteren | DIN-rail |
| Ue toegekende bedrijfsspanning | 10 V AC 50 Hz |
| Uitgangstype | Signaalspanning leveren |
| Aantal ingangen | 4 |
| Ingangstype | Binair |
| Local signalling | LED |

Omgeving

| | |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
|----------------------|------|

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,200 cm |
| Package 1 Width | 7,700 cm |
| Package 1 Length | 9,700 cm |
| Package 1 Weight | 156,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 30 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 4,816 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-------------------------------------|--|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwkvrij | Ja |

| | |
|-----------------------------------|---|
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulair Profiel | Informatie Over Einde Levensduur |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|