Presse-étoupes

# KVR M16-MGM/sw




## KVR M16-MGM/sw

**Presse-étoupes**

Numéro de produit: 22701601
Dimensions: 22 x 22 x 31 mm

Presse-étoupes, IP68/IP69*, avec décharge de traction, polyamide, M_ x 1,5 mm, avec contre-écrou, noir
(* IP69 en association avec des boîtiers vides et des coffrets de la série GEOS et des boîtes de dérivation de la série Abox Pro)

**Plage d'étanchéité 4 - 10 mm, longueur du filetage 8 mm**

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Type de protection: | IP68IP69 |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de l'accessoire: | noir foncé |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 22 mm |
| Longueur: | 22 mm |
| Hauteur: | 31 mm |
| Taille nominale: | M16 |
| Poids: | 0.007 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| pour plage d’étanchéité min.: | 4 mm |
| pour plage d’étanchéité max.: | 10 mm |
| Couple: | 3.5 Nm |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Lieu d’installation: | zone extérieure non protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902681662 |
| Classe ETIM: | EC000441 |
| Numéro de tarif des douanes: | 39269097 |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| Quantité de commande minimale: | 50 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de l’accessoire: | Polyamide |