



### Principal

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Gama                                | TeSys                |
| Tipo de producto o componente       | Bobina de contactor  |
| Nombre abreviado del equipo         | LX1D6                |
| Tipo de circuito de control         | CA en 50/60 Hz       |
| [Uc] tensión de circuito de control | 230 V AC 50/60 Hz    |
| Resistencia media                   | 115 Ohm en 20 °C     |
| Inductancia de circuito cerrado     | 7,7 H                |
| Compatibilidad del producto         | LC1D95<br>LC1D80     |
| Durabilidad mecánica                | 4 Mciclos            |
| Rango de operación                  | 3600 cyc/h en <60 °C |

### Complementario

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica de la bobina                | Sin filtro antiparasitario de serie                                                                                                                |
| Límites de tensión del circuito de control | Desconexión: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)<br>Operativa: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)<br>Operativa: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C) |
| Consumo a la llamada en VA                 | 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                       |
| Consumo de mantenimiento en VA             | 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                           |
| Disipación de calor                        | 6...10 W en 50/60 Hz                                                                                                                               |

### Entorno

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Temperatura ambiente de operación | -5...60 °C |
| Peso del producto                 | 0,28 kg    |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,900 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 12,800 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 318,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 16        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 5,399 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                          |
| Reglamento REACh                     | <a href="#"> Declaración De REACh</a>          |
| Conforme con REACh sin SVHC          | Sí                                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                     |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#"> Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#"> Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|