

K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8X - Enchufe de cable recubierto de plástico



1261276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Enchufe de cable recubierto de plástico, M17-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 17, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, longitud de cable: 5 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: verde, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Sus ventajas

- Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
- Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
- Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
- Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos comerciales

Código de artículo	1261276
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	ABRDBA
Clave de producto	ABRDBA
GTIN	4063151419059
Peso por unidad (incluido el embalaje)	706 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	704,435 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8X - Enchufe de cable recubierto de plástico



1261276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>

Datos técnicos

Notas

Indicación de seguridad

Indicaciones de seguridad

- **ADVERTENCIA:** ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.

- **ADVERTENCIA:** solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.

- Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.

- En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.

- Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.

- Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

- El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.

- Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra

- Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.

- Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact

- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

- Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.

- Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.

- Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.

K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8X - Enchufe de cable recubierto de plástico



1261276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>

- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de señal y alimentación
------------------	-------------------------------

Conectores

Datos del conector enchufable

Construcción	recto recubierto por extrusión de plástico
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc
Tipo de rosca	M17
Tipo de bloqueo	Bloqueo por tornillo
Índice de protección	IP67, en estado bloqueado
Nº de polos	17
Sentido de giro	Estándar
Tipo de conmutación del contacto	Hembra
Ciclos de enchufe	50
Resistencia de contacto	< 0,3 mΩ
Tensión	48 V AC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C

Propiedades eléctricas

Corriente nominal I_N	3,6 A
-------------------------	-------

Cable/línea

Longitud del cable	5 m
--------------------	-----

Datos del cable

Tipo de cable	SSLC11Y
Apantallado	sí
Construcción de cable	3 x 2 x 0,14 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 4 x 0,14 mm ² + 4 x 0,22 mm ²
Construcción de cable (AWG)	26 AWG/3pr + 20 AWG/2c + 26 AWG/4c + 24 AWG/4c
Diámetro exterior del cable	9,40 mm
Envoltura exterior, material	TPU
Material Aislamiento de conductor	TPU
Envoltura exterior, color	verde
Tensión nominal Cable	30 V
Tensión de prueba	0,5 kV

K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8X - Enchufe de cable recubierto de plástico



1261276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>

Corriente asignada	9 A
Menor radio de flexión, montaje fijo	38 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	94 mm
Temperatura ambiente (servicio) con disposición fija	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (servicio) con disposición móvil	-30 °C ... 60 °C


K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8X - Enchufe de cable recubierto de plástico

1261276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Plano esquemático




Esquema de polos conector hembra

K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8X - Enchufe de cable recubierto de plástico

1261276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos de los conectores macho/hembra M17

K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8X - Enchufe de cable recubierto de plástico



1261276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>



EAC

ID de homologación: 19060508

K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8X - Enchufe de cable recubierto de plástico



1261276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8X - Enchufe de cable recubierto de plástico



1261276

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1261276>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es