


VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares



1653090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653090>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares, 1x1 de un solo puerto, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 180 °, Apantallado, resortes de pantalla, número de polos: 8, 1 GBit/s, THT, THD, Ola, IP20, tipo de embalaje: Caja

Sus ventajas

- Con la tecnología THT (Through-Hole Technology) se logra una alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso
- El rango de temperatura ampliado de -25 °C ... +80 °C permite su uso en aplicaciones exigentes
- Transmisión segura mediante apantallamiento

Datos comerciales

Código de artículo	1653090
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	ABNADC
Clave de producto	ABNADC
GTIN	4017918970048
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,21 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	JP

VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares



1653090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653090>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Puertos	1x1 de un solo puerto
Orientación a PCB	180,00 °
Construcción	THD
Número de polos	8 (8P8C)
Tipo de bloqueo	Bloqueo por encaje
Apantallamiento	Apantallado, resortes de pantalla
Indicaciones de procesamiento	Ola
Tipo de embalaje	Caja
Velocidad de transmisión	1 GBit/s 1 GBit/s

Propiedades eléctricas

Grado de polución	2
Categoría de sobretensión	I (IEC 60664-1)
Tensión nominal	72 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV DC (IEC 60664-1)
Corriente asignada	1 A
Resistencia de aislamiento	> 500 MΩ (IEC 60603-7)
Tensión de prueba (Contacto/contacto)	1,5 kV DC (IEC 60603-7)
Tensión de prueba (Contacto/Pantalla)	1,5 kV DC (IEC 60603-7)

Dimensiones

Longitud	16,8 mm
Anchura	17,6 mm
Altura	20,3 mm
Altura de montaje	16,50 mm
Longitud de pines de datos	3,80 mm

Datos del material

Material Soporte de contactos	PBT
Resistencia a las llamas	UL 94 V0
Ausencia de halógenos	no
Material Carcasa	Aleación de cobre
Material Revestimiento pasador de la carcasa (capa de cubierta/selectivo)	Sn
Material Contacto	Fósforo bronce
Material Revestimiento de contacto de soldadura (capa intermedia)	Ni
Material Revestimiento contacto de soldadura (capa de cubierta/selectivo)	Au (Flash)
Material Revestimiento de contactos macho (capa de	Au (1,27 µm/50 µm)

VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares



1653090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653090>

cubierta/selectivo)	
Material Revestimiento de contactos macho (capa intermedia)	Ni

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 750 (IEC 60603-7)
Fuerza de inserción	< 20 N (IEC 60603-7)
Fuerza de separación	< 20 N (IEC 60603-7)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 80 °C
Índice de protección (insertado)	IP20 (IEC 60603-7)
Índice de protección (sin insertar)	IP20 (IEC 60603-7)

Montaje

Indicaciones de procesamiento

Tipo de montaje	THT
-----------------	-----


VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares



1653090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653090>

Dibujos



Classification wave soldering profile

VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares



1653090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653090>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares



1653090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1653090>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es