

TOMAS DE CORRIENTE PLANAS, TOTALMENTE AISLADAS, SECCIÓN 4 - 6 MM², DIMENSIÓN DEL CONECTOR 4,8 X 0,8 MM

Número de artículo: 180272

Los conectores planos totalmente aislados, fabricados en CuZn (latón), ofrecen una conexión fiable para conductores de hilos finos con manguito interior de cobre. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nailon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 4 - 6 | Color del aislamiento: amarillo | Dimensiones de enchufe: 4,8 x 0,8 | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,7 | L2: 7,5 | L: 22,0 | Certificado por UL: no | Peso por 100 unidades: aprox. 0,19 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm)	200 mm
Anchura (mm)	120 mm
Altura (mm)	8 mm
Peso (kg)	0,00187 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Bushing
AWG mín.	12
Tamaño máximo AWG	10
sección nominal	4 mm ² - 6 mm ²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Flat 4.8x0.8 mm
Aislamiento	vollisoliert
Color del aislamiento	gelb

GTIN: 4021103802724

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de