



### Hoofd

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Productreeks              | Multi 9                       |
| Product or component type | Onderspanning uitschakelspoel |
| Device short name         | MNx                           |
| Spanning stuurkring       | 230 V AC 50/60 Hz             |
| Control type              | Met externe voeding           |
| Aantal modules van 9 mm   | 2                             |

### Complementair

|                                                  |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereik compatibiliteit                           | Multi 9 Multi 9 C60 C60BP<br>Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR<br>Multi 9 Multi 9 C60 C60SP<br>Multi 9 MULTI9 GFP GFP<br>Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC                   |
| Local signalling                                 | Werkingsindicatielampje                                                                                                                                            |
| Mounting mode                                    | Vast                                                                                                                                                               |
| Mounting support                                 | DIN-rail                                                                                                                                                           |
| Comb busbar and distribution block compatibility | Bovenzijde: JA                                                                                                                                                     |
| Height                                           | 82,5 mm                                                                                                                                                            |
| Width                                            | 18 mm                                                                                                                                                              |
| Depth                                            | 68 mm                                                                                                                                                              |
| Net weight                                       | 0,073 kg                                                                                                                                                           |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                  | Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - stijf<br>Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - stijf |
| Wire stripping length                            | 9 mm for onderzijde connection                                                                                                                                     |
| Tightening torque                                | 1 N.m onderzijde                                                                                                                                                   |

### Omgeving

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Standards                             | EN/IEC 60947-1           |
| Product certifications                | UR[RETURN]JUL[RETURN]PCT |
| Pollution degree                      | 3                        |
| Ambient air temperature for operation | -25...50 °C              |
| Ambient air temperature for storage   | -40...85 °C              |

### Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 3 cm   |
| Package 1 Width              | 8 cm   |
| Package 1 Length             | 9,4 cm |
| Package 1 Weight             | 80 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1    |
| Number of Units in Package 2 | 8      |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 2 Height             | 8,7 cm   |
| Package 2 Width              | 10 cm    |
| Package 2 Length             | 26,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 709 g    |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 72       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 6,868 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                              |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                 |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                         |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                 |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>            |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                               |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulair Profiel                   |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a> |