



Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Toma de red RJ45
Presentación del dispositivo	Diseño integrado
Tono de color	Organizador cable, estado 1 verde - tipo de cable: ABS + PC) Conector, estado 1 plata - tipo de cable: zamak)
Código de color	568 A/B
Tipo de paquete	Bolsa individual
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

[In] Corriente nominal	1,5 A en 25 °C
Tensión admisible	1000 V AC/DC pico, entre los contactos 1500 V AC/DC pico, entre contactos y pantalla
Resistencia de los contactos	20 mOhm
Resistencia de aislamiento	Resistencia de aislamiento inicial, estado 1 ≥ 500 MOhm en 100 V corriente continua
Calibre AWG	AWG 24...AWG 23
Durabilidad mecánica	750 ciclos
Atenuación de acoplamiento	≥ 45 dB en 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB en 100...1000 MHz
Número pin	8 pines de aleación de cobre y oro chapado acorde a IEC 60603-7
Tipo de protección	Metálico, estado 1 360 ° autoajustable + contacto de cable Barrera cortocircuitos integrada
Fuerza de tracción	50 N durabilidad eléctrica 60 s
Impedancia de transferencia	≤ 0.1 Ohm at 1 MHz ≤ 0.2 Ohm at 10 MHz ≤ 1.6 Ohm at 80 MHz
Pérdida de conversión transversal	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB en 1...100000 kHz
Tipo de herramienta	Sin herramientas
Diámetro exterior del cable	0,9...1,4 mm
Tipo de apantallamiento de cable	STP
Categoría de red de comunicaciones	5e
Tipo de red de comunicación	1000BASE-T
Protocolo del puerto de comunicación	VoIP (Voz IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Compatibilidad del producto	RM1XA
Frecuencia de transmisión	0...100 MHz
Tipo de huella	S-One DPM
Altura	28 mm
Longitud	35 mm
Ancho	18 mm
País objetivo	Europe

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Resistencia climática	40/070/21 - tipo de cable: 21 días)
Resistencia a las llamas	UL94-V0
Normas	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,800 cm
Paquete 1 Ancho	8,900 cm
Paquete 1 Longitud	4,700 cm
Paquete 1 Peso	30,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,200 cm
Paquete 2 Ancho	12,800 cm
Paquete 2 Longitud	18,400 cm
Paquete 2 Peso	352,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.