



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	RJ45
Device presentation	Monoblocco
Colore	Organizzatore: verde (ABS + PC) Connettore: argento (zama)
Codice colore	568 A/B
Tipo di imballo	Borsa singola
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
Tensione ammessa	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti 1500 V CA/CC isolamento tra i contatti e lo schermo
Resistenza contatto	20 mOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: ≥ 500 MOhm a 100 V DC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durata meccanica	750 cicli
Attenuazione	≥ 45 dB a 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB a 100...1000 MHz
Numero di pin	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Tipo di protezione	Metallica: schermatura automatica a 360° con contatto integrato di messa a terra Barriera anti corto circuito
Trazione	50 N durante 60 s
Impedenza di trasferimento	$\leq 0,1$ Ohm a 1 MHz $\leq 0,2$ Ohm a 10 MHz $\leq 1,6$ Ohm a 80 MHz
Perdita	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB a 1...100000 kHz
Tipo di utensile	Senza attrezzi
Diametro del cavo	0,9...1,4 mm
Tipo schermatura cavo	STP
Categoria	5e
Protocollo di comunicazione	10GBASE-T
Protocollo di comunicazione delle porte	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Compatibilità prodotto	RJ45 plug
Frequenza di trasmissione	0...100 MHz
Tipo di impronta	S-One DPM
Altezza	28 mm
Lunghezza	35 mm
Larghezza	18 mm
Targeted region	Europe

Ambiente

Temperatura ambiente	-40...70 °C
Tenuta climatica	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo di fiamma	UL94-V0
Norme di riferimento	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,800 cm
Confezione 1: larghezza	8,900 cm
Confezione 1: profondità	4,700 cm
Confezione 1: peso	30,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,200 cm
Confezione 2: larghezza	12,800 cm
Confezione 2: profondità	18,400 cm
Confezione 2: peso	352,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.