



Hoofd

Range	Actassi
Product type	RJ45 netwerkaansluiting
Product presentatie	Geïntegreerd een stuk ontwerp
Kleurtint	Draad Organisator: groen (ABS + PC) Connector: zilver (zamak)
Configuratie bedradingskleur	568 A/B
Type of packing	Individuele zak
Quantity per set	Set van 1

Complementair

In toegekende stroomsterkte	1,5 A bij 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC piek, tussen contacten 1500 V AC/DC piek, tussen contacten en afscherming
Contactweerstand	20 mOhm
Isolatiweerstand	Initiële isolatiweerstand: >= 500 MOhm bij 100 V DC
AWG draaddikte	AWG 24...AWG 23
Levensduur	750 cycles
Koppeling attenuatie	>= 45 dB bij 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB bij 100...1000 MHz
Pin nummer	8 pennen van koperlegering en vergulde conform aan IEC 60603-7
Afschermingstype	Metallic: 360° zelfinstellende + aarddraad contact Geïntegreerde kortsluitingbelemmering
Trekkracht	50 N gedurende 60 s
Transferimpedantie	<= 0,1 Ohm at 1 MHz <= 0,2 Ohm at 10 MHz <= 1,6 Ohm at 80 MHz
Dwarsconversieverlies	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB bij 1...100000 kHz
Type gereedschap	Zonder werktuig
Buitendiameter kabel	0,9...1,4 mm
Type afschermklem	STP
Categorie communicatienetwerk	5e
Ondersteunde toepassingen	1000BASE-T
Protocollen	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Compatibiliteit product	RJ45-plug
Transmissiefrequentie	0...100 MHz
Type voetafdruk	S-One DPM
Height	28 mm
Lengte	35 mm
Width	18 mm
Doelland	Europa

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Bedrijfstemperatuurbereik	-40...70 °C
Klimaatcategorie	40/070/21 (21 dagen)
Vlamvertraging	UL94-V0
Normen	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,800 cm
Package 1 Width	8,900 cm
Package 1 Length	4,700 cm
Package 1 Weight	30,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,200 cm
Package 2 Width	12,800 cm
Package 2 Length	18,400 cm
Package 2 Weight	352,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------