

FL SWITCH EP7400-PS-LV-C1 - Módulo de alimentación



1216922

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1216922>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo de alimentación. Revestimiento protector para entornos adversos.



Sus ventajas

- Estructura de red según IEC 61850
- IEEE 1613

Datos comerciales

Código de artículo	1216922
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN515
Clave de producto	DNN515
GTIN	4063151299323
Peso por unidad (incluido el embalaje)	730 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	517 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

FL SWITCH EP7400-PS-LV-C1 - Módulo de alimentación



1216922

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1216922>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de potencia
Familia de productos	Managed Switch EP7000

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Datos de entrada

Tensión de entrada	24 V DC
Margen de tensión de entrada DC	10 V DC ... 36 V DC
Potencia nominal absorbida	50 W
Fusible de entrada	3,15 A Rápido (Interno (protección de equipos), disparo rápido, no intercambiable por el usuario)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (Examen de tipo realizado a 85 °C durante 16 horas)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

Conformidad/Homologaciones

Conformidad	Conformidad CE
-------------	----------------

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Condiciones ambientales
Normas/disposiciones	IEC 61850-3 Ed. 2
	IEEE 1613

FL SWITCH EP7400-PS-LV-C1 - Módulo de alimentación



1216922

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1216922>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1216922>



EAC

ID de homologación: RU*DE*09.B.00513/20

FL SWITCH EP7400-PS-LV-C1 - Módulo de alimentación



1216922

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1216922>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

FL SWITCH EP7400-PS-LV-C1 - Módulo de alimentación



1216922

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1216922>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	N,N-dimethylacetamide(n.º CAS: 127-19-5)
	Lead titanium zirconium oxide(n.º CAS: 12626-81-2)
	Orange lead (lead tetroxide)(n.º CAS: 1314-41-6)
	4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 80-05-7)
	Terphenyl, hydrogenated(n.º CAS: 61788-32-7)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	25,642 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es