

## Principal

Gama	Actassi
Tipo de producto o componente	Carril de distribución de energía
Función	Multiuso
Descripción estándar de la salida	Pin de tierra
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Configuración de polos de salida	2P + E con obturadores
Cantidad por juego	Juego de 1
Color	Aluminio

## Complementario

Composición del dispositivo	1 tomas de corriente Elementos de fijación
Posición de terminal de tierra	Terminal de tierra a 35°
Número de socket	6
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC
Tipo de protección	Protección diferencial
Soporte de montaje	Bastidor de 19" Vertical
Modo de fijación	Fijación directa Mediante bridas
Material	Poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio
Acabado de la superficie	Anodizado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	3 m cable de alimentación 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
Número de unidad de rack	1U
Anchura	482,6 mm
Profundidad	76 mm

## Entorno

Resistencia al fuego	850 °C	
Etiquetas de calidad	UTE	
Normas	NBN C 61-112-1 IEC 60884 NFC 61-314	

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí	