



Hoofd

Range	Actassi
Product or component type	Stroomverdeling spoor
Device application	Multifunctioneel
Standaard beschrijving uitgang	Penaarding
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Configuratie polen stopcontact	2P + E met kleppen
Quantity per set	Set van 1
Colour	Aluminium

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 stroomrail Vaste elementen
Positie geaarde kabelschoen	35° aardingsschoen
Nummerstekkerbus	6
[In] rated current	16 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC
Type bescherming	Differentiële beveiliging
Mounting support	19" rack Rechttop
Bevestigingsmethode	Rechtstreekse bevestiging Met beugels
Materiaal	Polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte afwerking	Geanodiseerd
Elektrische aansluiting	3 m voedingskabel 3 x 1,5 mm ² H05VV-F3G1.5
Aantal rekeenheden	1U
Breedte	482,6 mm
Diepte	76 mm

Omgeving

Brandwerendheid	850 °C
Quality labels	UTE
Standards	NBN C 61-112-1 IEC 60884 NFC 61-314

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------