



Hoofd

Range	Spacial
Anwendung	Buitengebruik, zware belasting
Categorie toebehoren	Kasttoebehoren
Product or component type	Geventileerde dakplaat
Device application	Multifunctioneel
Montagezone	Boven op de kast
Bereik compatibiliteit	Spacial Spacial SFHD geschikte kast
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Materiaal	Plaatstaal met anti-corrosiecoating
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Oppervlakte afwerking	Polyesterpoeder
Bevestigingsmethode	Met schroeven - vijstype M12 - punt voor bevestiging aan dak locatie
Korrosionsbeständigkeit	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Hoogte	95 mm
Breedte	1200 mm
Diepte	600 mm
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	65,0 cm
Package 1 Length	125,0 cm
Package 1 Weight	13,944 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	82,8 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist