Modicon M171 Optimized Display 14 I/Os, 100-240Vac





Principal

| Gama de producto | Modicon M218 |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de producto o componente | Controller ((*)) |
| Aplicación específica de producto | HVAC and pumping solution |
| Variante | Programmable |
| Total inputs/outputs | 14 |
| Número de entrada digital | 2 |
| Número de salidas discretas | 3 para salidas relé SPST con el mismo común 1 para salidas relé SPDT con el mismo común |
| Montado en la pared del conducto | 2 A para relé |
| Número de entrada análogica | 2 configurable 3 entrada analógica NTC |
| Número de salida analógica | 2 tensión, rango: 010 V 2 PWM/PPM, rango: 20 kHz, 12 V, 35 mA 1 corriente, rango: 020 mA/420 mA |

Complementario

| Número de puertos serie | 1 LAN expansion bus | |
|---------------------------------------|---|--|
| Refuerzo kit | 5 salida analógica(s) 4 digital output(s) 5 entrada analógica(s) | |
| Entrada lógica | Receptor o suministro (positivo/negativo) | |
| Uso de contactos | Contactos sin tensión | |
| Tipo de entrada analógica | Tensión 05 V - tipo de cable: Modo LED RC) Tensión 010 V NTC sonda temperatura - 50100 °C - resolución: 0.1 °C Pt 1000 sonda temperatura - 50400 °C - resolución: 0.1 °C Corriente 020 mA/420 mA Tensión 01 V | |
| Fuente de alimentación de detector | 12 V CC en 85 mA | |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 100240 V | |
| Ancho | 70,2 mm | |
| Altura | 87 mm | |
| Profundidad | 61,6 mm | |
| Peso del producto | 0,19 kg | |

Unidades de embalaje

| omadace de embalaje | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE | |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 | |
| Paquete 1 Altura | 13,000 cm | |
| Paquete 1 Ancho | 9,000 cm | |
| Paquete 1 Longitud | 18,500 cm | |
| Paquete 1 Peso | 288,000 g | |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S02 | |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6 | |
| Paquete 2 Altura | 15,000 cm | |
| Paquete 2 Ancho | 30,000 cm | |
| | | |

| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
|--------------------------------------|---|
| Paquete 2 Peso | 2,020 kg |
| | |
| Sostenibilidad de la oferta | |
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | ₽ Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | ☑ Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Posibilidad de actualización | Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados |
| Información Logística | |
| País de Origen | П |