

PFXDM6600WC

12w Display module, PS6000, WXGA, 16M colors, PCAP Multi Touch (2 points) with optimized noise filter



Presentazione

Gamma prodotto	PS6000
Tipo prodotto	Touch panel screen
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Corrente di spunto	30 A
Potenza assorbita in W	73 W (tipica) con advanced box 138 W (massimo) con advanced box 51 W (tipica) con standard box 69 W (massimo) con standard box

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Funzione disponibile	Standard mode Glove mode Water detection mode
Risoluzione in pixel	1280 x 800
Risoluzione visualizzazione	1280 x 800 pixels WXGA
Dimensioni display	12,1 pollici
Proporzioni	16:9
Tipo di visualizzazione	LED not replaceable Display TFT LCD a colori
Colore display	16 milioni di colori
Durata luce posteriore	50000 ore a 25 °C
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT) with optimized noise filter
Tipo di installazione	Installazione interna
Tipo di raffreddamento	Naturale
Dimensioni foro	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	308,5 mm
Altezza	230,5 mm
Profondità	Involucro : 30 mm
Peso prodotto	2,6 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66f IP67f Type 1 Tipo 4X Tipo 12X Tipo 13X
Norme	CE FCC parte 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]"UKCA"[RETURN]DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot) [RETURN]ATEX zona 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw) [RETURN]ATEX zone 22 dust (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)[RETURN]IECEEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Grado di inquinamento	2
Umidità relativa	10...90 % senza condensa
Umidità relativa di immagazzinamento	10...90 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...9 Hz) single amplitude conforme a IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) fixed amplitude conforme a IEC 61131-2 1 gn X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) conforme a IEC 61131-2
Resistenza agli shock	147 m/s ² conforme a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 shocks in each direction X, Y and Z
Compatibilità elettromagnetica	Test immunità scarica elettrostatica - test level: 6 kV (scarica contatto) conforming to IEC 61000-4-2 livello 3 Test immunità scarica elettrostatica - test level: 8 kV (scarico aria) conforming to IEC 61000-4-2 livello 3 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (porte alimentazione) conforming to IEC 61000-4-4 Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 1 kV (porte segnale) conforming to IEC 61000-4-4
Caratteristiche ambientali	Dust resistant 0.1 mg/m ³ (non-conductive) Corrosive gas free

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	40,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	40,0 cm
Confezione 1: peso	3,3 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	150,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	89,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì