



### Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys GS
Device short name	GS2T
Product or component type	Lastscheiding zekering
Poles description	3P
Beschrijving beveiligde polen	3t
Type en samenstelling contacten	3 NO
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	800 A (at 40 °C)
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A bij 690 V AC-23A 800 A bij 400 V AC-23A 800 A bij 400 V AC-22A 800 A bij 690 V AC-22A
Type zekering	UL
Formaat smeltveiligheid	L
Network type	AC DC
Network frequency	50/60 Hz

### Complementair

Type bedieningsshendel	Extern frontaal
Mounting support	Plaat
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	12 kV
Nominaal bedrijfsvermogen in W	450 KW bij 400 V 560 KW bij 500 V 600 kW bij 690 V
Kortsluitweerstand	200 kA
Mechanical durability	5000 cycles
Elektrische duurzaamheid	1000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: schoenen-ringklemmen 2 kabel(s) 34...304 mm <sup>2</sup>
Aanspanmoment	Vermogenskring: 35 N.m

### Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr 4 UL98
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
Ambient air temperature for operation	-20...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Vuurbestendigheid	960 °C behuizing
Height	300 mm
Width	364 mm
Depth	250 mm
Net weight	20,86 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	44,7 cm
Package 1 Width	41,7 cm
Package 1 Length	52,9 cm
Package 1 Weight	20,86 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>