
prismaklem

KP NH 00



KP NH 00

prismaklem

Artikelnummer: 07670001
Afmetingen: 27 x 20,2 x 21 mm

Prismaklem voor de aansluiting van aluminium en koperen aders op PE- en N-klemmen (GPE, GN) en op NH-schakelapparatuur in AKi-railkasten en behuizingen met schakelaar (AKi-SS, AKi-ST)

voor AL/CU-ader 1x (16-70)rm/rf/sm, aluminium ader (zie technische bijlage), set = 3 stuks

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (min):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (max):	70 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	70 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	70 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm²

Afmetingen

Breedte:	27 mm
Lengte:	20.2 mm
Hoogte:	21 mm
Gewicht:	0.089 kg

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	3.6 Nm

Sales Information

EAN:	4013902859016

Sales Information

ETIM-klasse:	EC002498
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1