



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	60 Ohm
Ue toegekende bedrijfspanning	24 V DC 250 V AC

Complementair

Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 5,5 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 7,5 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 2,2 kW 200...240 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 5,5 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 7,5 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 4 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 5,5 kW 380...480 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 7,5 kW 500...690 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 11 kW 500...690 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 10 hp 600 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 15 hp 600 V Zware cyclus
Belastingscyclus	Zware cyclus (heavy duty) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Zware cyclus (heavy duty) <6 s braking with 165% braking torque for a 120 s cycle
Gemiddeld vermogen beschikbaar	2,9 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 10 mm ² / AWG 8 voor aandrijving Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 2.5 mm ² / AWG 12 voor schakelaar temperatuurregeling
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Width	390 mm
Height	570 mm
Depth	180 mm
Net weight	8,3 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,000 cm
Package 1 Width	58,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	9,279 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	45,616 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja