



### Hoofd

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Range of product                   | Harmony XB5                                 |
| Product or component type          | Kop voor verlichte drukknop met dubbele kop |
| Compatibiliteit product            | Integrale LED                               |
| Device short name                  | ZB5                                         |
| Kraag materiaal                    | Donkergrijs kunststof                       |
| Koptype                            | Standaard                                   |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                                       |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                           |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rechthoekig                                 |
| Type operator                      | terugverend                                 |
| Operartor profiel                  | 2 standaard knoppen - 1 signaallamp         |
| Operatorbeschrijving               | Groen ongemerkt - rood ongemerkt            |

### Complementair

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte    | 30 mm                                                               |
| CAD totale hoogte     | 50 mm                                                               |
| CAD totale diepte     | 30 mm                                                               |
| Net weight            | 0,023 kg                                                            |
| Operator profiel      | Groen verzonken, niet gemarkeerd<br>Rood verzonken, niet gemarkeerd |
| Mechanical durability | 1000000 cycles                                                      |
| Naam station          | XALD 1 uitsnijding                                                  |
| Product presentatie   | Basis sub-eenheden                                                  |

### Omgeving

|                                               |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                                                                |
| Ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                                                                                                |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform aan IEC 60536                                                                            |
| IP beschermingsgraad                          | IP66<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                              |
| NEMA beschermingsgraad                        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                         |
| Weerstand hoge druk drukring                  | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m                                                                       |
| IK-beschermingsgraad                          | IK05 conforming to IEC 50102                                                                               |
| Standards                                     | IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Product certifications                        | CSA[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]UL listed[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV              |

|                        |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trilling bestendigheid | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                                                                       |
| Schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 |

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,3 cm   |
| Package 1 Width              | 5,3 cm   |
| Package 1 Length             | 5,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 25,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 200      |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 5,442 kg |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                                                              |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                               |
| Circulair Profiel                   |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                            |

### contractuele waarborg


|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---


Abmessungen

---

Ohne Schutzkappe




Mit Schutzkappe ZBA708



---

Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes M1 und M7

---



---

Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes M2 und M8

---



---

Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes M6 und P2


---



---

Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes M5, M10, MF1, MR1 und MF2

---



---

Legende

---

Einzelkontakt

Doppelkontakt

Leuchtbereich

Mögliche Position

