

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Elemento lateral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732977>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cajas de perfil extruido, Montaje sobre carril DIN, unión atornillada con perfil extruido, Elemento lateral, con pie de encaje, profundidad: 45 mm, Nota: al utilizar este elemento lateral la longitud de perfil es = longitud de la placa de circuito impreso.

La figura muestra el artículo UM 45-SEFE

Datos comerciales

Código de artículo	1732977
Unidad de embalaje	250 Unidades
Cantidad mínima de pedido	250 Unidades
Clave de venta	ACHDBA
Clave de producto	ACHDBA
GTIN	4067923293298
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,508 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,63 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Elemento lateral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732977>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte lateral de la carcasa empotrada
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UM
Familia de productos	UM45
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Profundidad	45 mm
-------------	-------

Datos del material

Color (Elemento lateral)	verde (RAL 6021)
Material Elemento lateral	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN, unión atornillada con perfil extruido
-----------------	---

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Elemento lateral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732977>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732977>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Elemento lateral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732977>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Elemento lateral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1732977>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,03 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es