

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Élément latéral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732977>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente l'article
UM 45-SEFE

Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur rail DIN, vissage avec profilé extrudé, Élément latéral, avec pied encliquetable, profondeur: 45 mm, Remarque : en cas d'utilisation de cet élément latéral, longueur de profilé = longueur du circuit imprimé.

Données commerciales

Référence	1732977
Conditionnement	250 Unité(s)
Commande minimum	250 Unité(s)
Clé de vente	ACHDBA
Product key	ACHDBA
GTIN	4067923293298
Poids par pièce (emballage compris)	4,508 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,63 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Élément latéral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732977>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Série de boîtiers	UM
Gamme de produits	UM45
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Profondeur	45 mm
------------	-------

Indications sur les matériaux

Couleur (Élément latéral)	vert (RAL 6021)
Matériau Élément latéral	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN, vissage avec profilé extrudé
-----------------	--

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Élément latéral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732977>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732977>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Élément latéral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732977>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UM 45-SEFE O.N. VPE250 - Élément latéral



1732977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1732977>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,03 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr