

GPA 610X610X1,5... - Placa de grabado para aplicación exterior



0811435
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0811435>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa de grabado para aplicación exterior, grosor de material: 1,5 mm, longitud: 610 mm, ancho: 610 mm, placa de grabado

La figura muestra distintas variantes del artículo

Datos comerciales

Código de artículo	0811435
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG2415
Clave de producto	BG2415
GTIN	4017918906481
Peso por unidad (incluido el embalaje)	158,75 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	158,75 g
Número de tarifa arancelaria	39205100
País de origen	DE

GPA 610X610X1,5... - Placa de grabado para aplicación exterior



0811435

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0811435>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
------------------	---------------------

Rotulación

Número de índices individuales	1
Tecnología de marcado	Grabado

Dimensiones

Anchura	610,00 mm
Altura	610,00 mm
Profundidad	1,50 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	610 mm
Altura del campo de texto	610 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	ABS
Material Elemento de base	ABS

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
---------------------------	-------------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	atornillar, remachar
-----------------	----------------------

GPA 610X610X1,5... - Placa de grabado para aplicación exterior



0811435

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0811435>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPA 610X610X1,5... - Placa de grabado para aplicación exterior



0811435

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0811435>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es