# Click-Torque C 3 Set 2 para trabajos de atornillado en hormigón, 40-200 Nm, 11 piezas



| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288217561 | **Dimensión:** | 545x132x95 mm |
| **N° de pieza:** | 05075681001 | **Peso:** | 3366 g |
| **N° de artículo:** | Click-Torque C 3 Set 2 | **País de origen:** | TW |
| | | **Partida arancelaria:** | 82041100 |

- Para atornillar tornillos de seguridad en hormigón con pares de giro definidos según las prescripciones del fabricante del tornillo
- Llave dinamométrica Click-Torque C 3 con carraca de conmutación (área de medición: 40-200 Nm; precisión ± 3 % según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Llaves de vaso 8790 C Impaktor para el uso con aire comprimido o taladros eléctricos de golpe con arrastre de 12,5 mm = 1/2" (de 13 mm hasta 21 mm)
- Prolongación 8894 SC, corta, de ½" con orificio transversal y ranura anular para fijar el perno/anillo de seguridad de herramientas mecánicas
- Un juego de 11 piezas en una caja de herramientas de alta calidad de material textil

Juego de herramientas para atornillar tornillos de seguridad en hormigón con pares de giro definidos según las prescripciones del fabricante del tornillo. Con sus marcas a color según el tamaño correspondiente, el sistema de búsqueda rápida de la herramienta Take it easy permite encontrar el útil que se precisa de forma veloz y fácil.


TORQUE TOOL
ADJUSTABLE
SWITCH
IMPACT PROOF
TAKE IT EASY TOOL FINDER
TWIST TO UNLOCK
ULTRA COMPACT

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05075681001

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Para los trabajos en uniones con tornillos para hormigón



Este juego es especialmente adecuado para los trabajos de atornillar con tornillos de seguridad para hormigón, con pares de giro definidos según las prescripciones del fabricante del tornillo.

### Para máquinas de atornillar de golpe, eléctricas o de aire comprimido



La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio de las llaves de vaso Impaktor por encima del promedio incluso en el caso de condiciones extremas durante la aplicación.

### Taladro transversal y ranura anular



Gracias al taladro y a la ranura anular, la herramienta puede ser asegurada por medio de un perno de seguridad o de un anillo en O en la herramienta eléctrica.

### Serie de llaves dinamométricas Click-Torque




Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera.

### Exacto




La precisión está en un ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Simple y seguro




Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

### Un ajuste simple



Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala

### Mecanismo de salto




Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05075681001

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque C 3 Set 2 para trabajos de atornillado en hormigón, 40-200 Nm, 11 piezas

Contenido del juego:

## Llave dinamométrica con carraca reversible Click-Torque C 3, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



| | | |
|---|---|---|
| 05075622001 | 1x | 1/2" x 40-200 Nm |

## 8790 C Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2", 13 x 38 mm




| | | |
|---|---|---|
| 05004570001 | 1x | 13 x 38 mm |
| 05004571001 | 1x | 14 x 38 mm |
| 05004572001 | 1x | 15 x 38 mm |
| 05004573001 | 1x | 16 x 38 mm |
| 05004574001 | 1x | 17 x 38 mm |
| 05004575001 | 1x | 18 x 38 mm |
| 05004576001 | 1x | 19 x 38 mm |
| 05004577001 | 1x | 20 x 38 mm |
| 05004578001 | 1x | 21 x 38 mm |

## 8894 SC Prolongación , corta, 1/2", 1/2" x 125 mm



| | | |
|---|---|---|
| | 1x | 1/2" x 125 mm |

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075681001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de