Click-Torque C 3 Set 2 pour le vissage dans le béton, 40-200 Nm, 11 pièces



EAN:	4013288217561	**Dimension:**	545x132x95 mm
Numéro de pièce:	05075681001	**Poids:**	3366 g
Numéro d'article:	Click-Torque C 3 Set 2	**Pays d'origine:**	TW
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Pour le vissage de vis sur béton nécessaires à la sécurité avec des couples définis selon les instructions du fabricant des vis
- Clé dynamométrique Click-Torque C 3 avec cliquet réversible (plage de mesure : 40-200 Nm ; précision ± 3 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Douilles 8790 C Impaktor à utiliser avec des visseuses pneumatiques ou électriques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2" (13 à 21 mm).
- Rallonge 8894 SC, courte, 1/2" avec alésage transversal et gorge de retenue pour fixer la goupille/bague de sécurité des outils pour machines.
- Jeu de 11 pièces dans une boîte à outils textile haut de gamme

Jeu de 11 outils pour le vissage de vis sur béton nécessaires à la sécurité avec des couples définis selon les instructions du fabricant des vis. Système de repérage d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des tailles pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.


TORQUE TOOL
ADJUSTABLE
SWITCH
IMPACT PROOF
TAKE IT EASY TOOL FINDER
TWIST TO UNLOCK
ULTRA COMPACT

Lien
https://www.wera.de/fr/05075681001

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pour le vissage sur béton



Le jeu d'outils convient particulièrement au vissage de vis sur béton nécessaires à la sécurité avec des couples définis selon les instructions du fabricant des vis.

Pour visseuses électriques ou pneumatiques à choc



La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.

Alésage transversal et gorge de retenue



L'alésage et la gorge de retenue permettent de fixer l'outil sur l'outil électrique avec une goupille de sécurité ou un joint torique.

Clés dynamométriques Série Click-Torque



Clé dynamométrique Click Torque au design Wera.

Précis



La précision s'élève à ±3 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simplicité et sécurité



Réglage et verrouillage simples du couple souhaité ; lisible sur l'échelle principale et l'échelle de précision.

Réglage aisé



Avec déclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes.

Mécanisme de déclenchement



Le mécanisme produit un déclic audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur de couple réglée.

Lien
https://www.wera.de/fr/05075681001

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 pour le vissage dans le béton, 40-200 Nm, 11 pièces

Contenu du jeu:

Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque C 3, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm

8790 C Impaktor Douille à emmanchement 1/2", 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

8894 SC Rallonge, courte, 1/2", 1/2" x 125 mm



	1x	1/2" x 125 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05075681001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de