Click-Torque C 3 Set 2 per avvitamento nel calcestruzzo, 40-200 Nm, 11 pezzi




EAN/SE:	4013288217561	**Dimensione:**	545x132x95 mm
Parte No.:	05075681001	**Peso:**	3366 g
Articolo no.:	Click-Torque C 3 Set 2	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Per avvitare viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore delle viti
- Chiave dinamometrica Click-Torque C 3 con cricchetto reversibile (valore misurazione: 40-200 Nm; precisione ± 3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Chiavi a bussola 8790 C Impaktor per l'impiego con aria compressa o avvitatori a massa battente con attacco 12,5 mm = 1/2" (13 mm fino 21 mm)
- 8894 SC prolunga, corta, ½" con foro trasversale e scanalatura per il fissaggio del perno/anello di sicurezza di utensili elettrici
- Assortimento da 11 pezzi, in custodia tessile di elevata qualità

Set per avvitare viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore delle viti. Con il trova-utensili Take it easy: diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura, per trovare con facilità e velocemente l'utensile che necessita

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Per l'avvitamento di viti per calcestruzzo



La serie utensili è particolarmente adatta per l'avvitamento di viti per calcestruzzo relative alla sicurezza con coppie definite secondo le istruzioni del produttore di viti.

Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa



La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.

Foro trasversale e scanalatura dell'anello



Attraverso il foro e la scanalatura dell'anello, l'utensile può essere fissato con un perno di bloccaggio o un O-ring sull'utensile elettrico.

Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Chiave dinametrica Click torque nell'inconfondibile Wera Design.

Esatto



La precisione è ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Nesso
https://www.wera.de/it/05075681001

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 per avvitamento nel calcestruzzo, 40-200 Nm, 11 pezzi

Set contenu:

Click-Torque C 3 Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm

8790 C Impaktor Chiave a bussola, attacco da 1/2", 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

8894 SC Prolunga, corta, 1/2", 1/2" x 125 mm



	1x	1/2" x 125 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05075681001

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de