Click-Torque C 3 Set 2 voor schroeven in de betonbouw, 40-200 Nm, 11-delig



GTIN:	4013288217561	**Afmetingen:**	545x132x95 mm
Onderdeelnr.:	05075681001	**Gewicht:**	3366 g
Artikelnummer:	Click-Torque C 3 Set 2	**Land van herkomst:**	TW
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Voor het vastdraaien van veiligheidskritische betonschroeven met gedefinieerd aanhaalmoment volgens opgave van de fabrikant
- Draaimomentsleutel Click-Torque C 3 met omschakelratel (meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ±3 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Steeksleutelinzetstukken 8790 C Impaktor voor gebruik in met perslucht of elektrisch aangedreven slagschroefmachines met 12,5 mm = 1/2" aandrijving (13 mm tot 21 mm)
- 8894 SC verlengstuk, kort, ½" met dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van borgpen/borgring bij machinaal aangedreven gereedschap
- 11-delige set in hoogwaardige stoffen gereedschapsbox


11-delige set voor het vastdraaien van veiligheidskritische betonschroeven met gedefinieerd aanhaalmoment volgens opgave van de fabrikant. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat- voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075681001

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Voor het aanhalen van betonschroeven



De gereedschapsset is uitermate geschikt voor het aanhalen van veiligheidsrelevante betonschroeven met gedefinieerd aanhaalmoment volgens opgave van de fabrikant.

Voor elektrisch of persluchtaangedreven slagschroefmachines



De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Dwarsboring en ringgroef



Dankzij de dwarsboring en ringgroef kan het gereedschap worden geborgd met een borgpen of O-ring op het elektrisch gereedschap.

Click-Torque reeks draaimomentsleutels



Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.

Nauwkeurig



De precisie bedraagt ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig




Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijnschaal.

Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075681001

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

Click-Torque C 3 draaimomentsleutel met omschakelratel, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm

8790 C Impaktor Dop met 1/2" aandrijving, 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

8894 SC Verlengstuk, kort, 1/2", 1/2" x 125 mm



	1x	1/2" x 125 mm

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075681001

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de