


Geräte-Verbindungsdose

U 71 K GVD-2



U 71 K GVD-2

Geräte-Verbindungsdose

Artikelnummer: 97176501

Maße: 71 x 71 x 68 mm

Geräte-Verbindungsdose, 4 Schraubdomen mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei

2-teilig, mit vergrößertem Anschlussraum, Klebefestigung oder Nagelfestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M25, stützholmfähig



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	68 mm
Gewicht:	0.04 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	---

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902190140
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Zubehör

[97822301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97821801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)

[97820001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)

[97910201 - U 71 VDF - Verschlussdeckel](#)

[97911001 - GWB - Gewindeboden](#)

[97174801 - U 71 KP-M5 - Kuppel](#)

[97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[97292501 - U 71 TD-44 - Tiefdose](#)

[97294501 - U 71 TD-49 - Tiefdose](#)

[97933001 - IBT BWA - Bewehrungsadapter](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)

[97921201 - VB 71 - Zubehör IBT](#)

[97921501 - VB 105 - Zubehör IBT](#)

[97921401 - VB 90 - Zubehör IBT](#)

[97921301 - VB 80/85 - Zubehör IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - Blindsockel](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Blindsockel](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Blindsockel](#)

[97953901 - U 71 BSK - Blindsockel](#)

[97957001 - STH 70 - Stützholm](#)

[97959001 - STH 90 - Stützholm](#)

[97960001 - STH 100 - Stützholm](#)

[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)

[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)

[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)

[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)

[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)

[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)

[97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel](#)

Einführungen / Vorprägungen

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

