Cuadro de conexiones para aparatos

# U 71 K GVD-2



## U 71 K GVD-2

**Cuadro de conexiones para aparatos**

Número de producto: 97176501
Dimensiones: 71 x 71 x 68 mm

Cuadro de conexiones para aparatos, 4 puntos de atornillado con una distancia de atornillado de 60 mm, combinable con distancia normativa de 71 mm, paso del conducto totalmente aislado, adecuado para todo tipo de encofrados y contraencofrados, con grado de protección IP30, Tensión aislante de medición: 400V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), sin halógenos

**de 2 piezas, con espacio aumentado de conexión, , Fijación con adhesivo o con clavos, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M25, apto para largueros de apoyo**

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Clase de protección: | IP30 |
| Adecuado para: | Construcción de hormigón |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte superior: | otros |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 71 mm |
| Longitud: | 71 mm |
| Altura: | 68 mm |
| Peso: | 0.04 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Fijación con adhesivo o con clavos |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | - % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902190140 |
| Clase ETIM: | EC002601 |
| Número de tarifa aduanera: | 39269097 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Accesorios

97822301 - IBT LZA-23 - Pinza perforadora

97821801 - IBT LZA-18 - Pinza perforadora

97820001 - IBT LZA-OE - Pinza perforadora

97910201 - U 71 VDF - Tapa de cierre

97911001 - GWB - Base roscada

97174801 - U 71 KP-M5 - Cúpula

97022501 - RVB 25 - Conector de tubos

19599501 - LFR - Broca escalonada

97292501 - U 71 TD-44 - Caja profunda

97294501 - U 71 TD-49 - Caja profunda

97933001 - IBT BWA - Adaptador de armadura

97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT

97924201 - NA-AL - Accesorios IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT

97921201 - VB 71 - Accesorios IBT

97921501 - VB 105 - Accesorios IBT

97921401 - VB 90 - Accesorios IBT

97921301 - VB 80/85 - Accesorios IBT

97953001 - U 71 BSK-NA - Zócalo ciego

97953002 - U 71 BSK-2 - Zócalo ciego

97953801 - U 71 BSK-K - Zócalo ciego

97953901 - U 71 BSK - Zócalo ciego

97957001 - STH 70 - Larguero de apoyo

97959001 - STH 90 - Larguero de apoyo

97960001 - STH 100 - Larguero de apoyo

97961001 - STH 110 - Larguero de apoyo

97963001 - STH 130 - Larguero de apoyo

97964001 - STH 140 - Larguero de apoyo

97965001 - STH 150 - Larguero de apoyo

97967001 - STH 170 - Larguero de apoyo

97969001 - STH 190 - Larguero de apoyo

97973001 - STH 230 - Larguero de apoyo

97974001 - STH 240 - Larguero de apoyo

97979001 - STH 290 - Larguero de apoyo

97910001 - VD 75 - Tapa de cierre

## Glándula de cable

