



Presentazione

Gamma	MasterPacT
Gamma prodotto	Masterpact NW Masterpact NW DC
Nome dispositivo	XF
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura Sganciatore voltmetrico istantaneo
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	380...480 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Estraibile
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Caratteristiche tecniche

Operating threshold	0,85...1,1 Un chiusura
Tempo di risposta	70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 6300 A
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,1 cm
Confezione 1: profondità	8,3 cm
Confezione 1: peso	1,164 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------