

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 240 MM², M16
Artikelnummer: 180802

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 240 mm²; Bolzen-Ø: 16; W: 39; Øi: 21; Øe: 26; C1: 17; C2: 18; a: 35;
 L: 88; Gewicht per 100St. ~kg: 13,00; 7 mm: 2; Pressung 5 mm:
 4; VE/Stck.: 1.



Länge (mm)	88 mm
Breite (mm)	39 mm
Höhe (mm)	26 mm
Gewicht (kg)	0,12999 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Nein
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	240 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Ja
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	Nein

GTIN: 4021103808023

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de