

TERMINAL TUBULAR DE COBRE, FORMA ANULAR, 240 MM², M16

Número de artículo: 180802

Terminal tubular Cu, versión estándar. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado galvanizado, otras superficies a petición - también adecuado para conductores finos trenzados según IEC 228 terminales tubulares Cu, versión estándar. Recocido a dureza de cobre F20. Sección: 240 mm²; Ø espárrago: 16; An: 39; Øi: 21; Øe: 26; C1: 17; C2: 18; a: 35; L: 88; peso por 100 piezas ~kg: 13,00; 7 mm: 2; engarce 5 mm: 4; PU/unidad: 1.

|               |            |
|---------------|------------|
| Longitud (mm) | 88 mm      |
| Anchura (mm)  | 39 mm      |
| Altura (mm)   | 26 mm      |
| Peso (kg)     | 0,12999 kg |



| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | No                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinkt          |
| sección nominal                          | 240 mm²           |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Adecuado para conductores macizos        | No                |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 16                |
| ángulo de conexión                       | 180° (horizontal) |
| Número de orificios de fijación          | 1                 |
| Versión con brida estrecha               | No                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Forma de la brida                        | Ringform          |
| Con orificio de visualización            | No                |

GTIN: 4021103808023

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de