

SF-SL/PH SET VDE - Kit d'outillage

1212539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212539>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de tournevis, Philips Recess® à tête fendue/cruciforme, isolé selon VDE 6 pces, rack compris

Avantages

- Les sets de tournevis SF-SL ... sont disponibles avec différents équipements.
- Avec porte-tournevis pour montage mural

Données commerciales

Référence	1212539
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH314G
Product key	BH314G
GTIN	4046356589741
Poids par pièce (emballage compris)	556 g
Poids par pièce (hors emballage)	547,9 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

SF-SL/PH SET VDE - Kit d'outillage



1212539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212539>

Ce kit comprend

SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 0,4 x 2,5 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212602>



Tournevis, tête fendue, isolé selon VDE, taille : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL/PH SET VDE - Kit d'outillage



1212539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212539>

SZS 0,8X4,0 VDE - Tournevis

1212508

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212508>



Tournevis, tête fendue, isolé selon VDE, taille : 0,80x4,0x100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 1,0X5,5 VDE - Tournevis

1209114

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209114>



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 5,5 x 125 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL/PH SET VDE - Kit d'outillage

1212539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212539>



SZK PH1 VDE - Tournevis

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205150>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 1 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL/PH SET VDE - Kit d'outillage

1212539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212539>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Jeu d'outils

Type de conditionnement

emballé en kit

SF-SL/PH SET VDE - Kit d'outillage

1212539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212539>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212539>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-SL/PH SET VDE - Kit d'outillage

1212539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212539>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045016
ECLASS-15.0	21045016

ETIM

ETIM 10.0	EC011815
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

SF-SL/PH SET VDE - Kit d'outillage



1212539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212539>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	5,104 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr