

# Hoja de datos del producto 9001K2L1

## Características

Head for illuminated push button, Harmony 9001K, metal, projecting, without cap, 30mm, spring return, 110...120V



### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador luminoso
Nombre abreviado del equipo	K
Información adicional del operador	Sin protección

### Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Bombilla incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
[Ie] Corriente nominal de empleo	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Tapa/cabeza o color de la lente	Sin tapa
[Us] Tensión nominal de suministro	110...120 V
Alimentación del bloque luminoso	Vía transformador integral
Perfil del operador	Saliente
Tipo de operador	Retorno por muelle
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz
Tamaño	30 mm

### Entorno

Certificaciones de producto	NEMA[RETURN]Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCRC[RETURN]CE[RETURN]Csa Ir 25490 clase 3211 03
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,826 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	231,332 g

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.