9001K2L1

Head for illuminated push button, Harmony 9001K, metal, projecting, without cap, 30mm, spring return, 110...120V



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K	
Tipo prodotto	Testa pulsante luminoso	
Nome dispositivo	К	
Info da operatore	Senza protezione	

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Sorgente luminosa	Lampadina ad incandescenza
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Tramite trasformatore
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Corrente nominale di impiego [le]	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Device presentation	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Senza capsula
Tensione alimentazione nominale [Us]	110120 V
Alimentazione elemento luminoso	Con trasformatore integrato
Tipo operatore	Sporgente
Tipo di operatore	Ad impulso
Frequenza di alimentazione	5060 Hz
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]UL listed file E42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]CSA LR 25490 class 3211 03
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Confezionamenti

PCE	
1	
4,826 cm	
5,842 cm	
9,398 cm	
231,332 g	
_	1 4,826 cm 5,842 cm 9,398 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	⊡ Sì	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	