



Principal

Range of product	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 iCT
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre abreviado del equipo	iCMB
Función	Control de circuito eléctrico
Tipo y composición de contactos	2 C/A
[Ue] Tensión nominal de empleo	415 V AC 50/60 Hz
Normas	VDE 0660 parte 107 Valores instantáneos y de demanda EN 60947-3 UL

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Tipo de control	Mando rotativo 3 posiciones
Marcado	1 - 0 - 2
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	4
Altura	60 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	75 mm
Peso del producto	58 g
Color	Blanco
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-21A, estado 1 200000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de puente 1,5 mm ²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm for inferior connection
Par de apriete	1 N.m inferior

Entorno

Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de operación	-20...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,3 cm
Paquete 1 Ancho	7,6 cm
Paquete 1 Longitud	8,4 cm
Paquete 1 Peso	74,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,407 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------