

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Tenaza de crimpado



1212099  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212099>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas para prensar, para conector enchufable para fibra óptica, 3,25 mm, 3,84 mm, 5,41 mm, 5,00 mm, 4,52 mm, engaste HEX

## Sus ventajas

- Entrada de conductores lateral
- Cierre a presión con desbloqueo

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1212099       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | BH3138        |
| Clave de producto                         | BH3138        |
| GTIN                                      | 4046356454001 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 678 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 678 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 82032000      |
| País de origen                            | SE            |

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Tenaza de crimpado



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212099>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de producto            | Herramienta para engarzar                       |
| Prensado                    | Engaste HEX                                     |
| Característica del producto | Reducida fuerza de accionamiento                |
|                             | Empuñadura larga para secciones de hasta 50 mm² |
|                             | Empuñadura ergonómica de dos componentes        |
|                             | Cierre a presión desbloqueable sin herramientas |
|                             | Empuñadura con almohadilla antideslizante       |
|                             | Fuerza de crimpado ajustable                    |
|                             | Ojal de fijación para correa de seguridad       |

#### Punto de engaste 1

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ancho de engarzado | 3,25 mm |
|--------------------|---------|

#### Punto de engaste 2

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ancho de engarzado | 3,84 mm |
|--------------------|---------|

#### Punto de engaste 3

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ancho de engarzado | 5,41 mm |
|--------------------|---------|

#### Punto de engaste 4

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ancho de engarzado | 5,00 mm |
|--------------------|---------|

#### Punto de engaste 5

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ancho de engarzado | 4,52 mm |
|--------------------|---------|

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Gama de secciones métrica | 3,25 mm² ... 5,41 mm² |
|---------------------------|-----------------------|

### Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Anchura  | 25 mm  |
| Altura   | 68 mm  |
| Longitud | 256 mm |

#### Dimensiones exteriores

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Diámetro exterior | 3,25 mm ... 5,41 mm |
|-------------------|---------------------|

### Datos del material

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Tenaza de crimpado

1212099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212099>



|       |       |
|-------|-------|
| Color | negro |
|-------|-------|

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Tenaza de crimpado

1212099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212099>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212099>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Tenaza de crimpado



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212099>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Tenaza de crimpado



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212099>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)