



Presentazione

Gamma prodotto	PacDrive 3
Tipo prodotto	Alimentazione
Nome componente	LXM62

Caratteristiche tecniche

Tipo circuito di alimentazione	CA
Tensione alimentazione nominale [Us]	400 V (tolleranza: - 10...10 %) trifase 230 V (tolleranza: - 10...10 %) trifase 230 V (tolleranza: - 10...10 %) monofase
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz +/- 5 %
Tensione circuito di comando [Uc]	24 V (tolleranza: - 20...25 %)CC
Corrente alimentatore in uscita	84 A
Bus voltage	270...700 V
Tensione bus CC max	860 V
Massima capacità cavo	1,36 mF
Corrente nominale [In]	21 A monofase CA 42 A trifase CA
Corrente di picco	42 A monofase CA per 1 s 84 A trifase CA per 1 s
Potenza nominale	22,1 kW a 400 V trifase CA 26,6 kW a 480 V trifase CA
Potenza massima	44,2 kW a 400 V trifase CA 53,2 kW a 480 V trifase CA
Tempo di attesa	15 min
Resistenza di frenatura	15 Ohm
Forza frenatura permanente	400 W
Tensione frenante max	46 kW
Tipo di uscita	2 relè per contatti puliti
Interfaccia	SERCOS III
Marcatura	CE
Livello di sicurezza	Fino a SIL 2 conforme a EN 61508 Può raggiungere PL d/categoria 3 conforme a EN/ISO 13849-1
Categoria di sovratensione	III conforme a EN 61800-5-1
Profondità	270 mm
Larghezza	89,5 mm
Altezza	310 mm
Peso prodotto	6,3 kg

Ambiente

Norme di riferimento	UL 508C EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL
Grado di protezione IP	IP20 (with plugged-in connectors) conforme a EN/IEC 60721-3-3
Resistenza alle vibrazioni	10 m/s ² conforme a EN/IEC 60721-3-3
Tenuta agli urti	100 m/s ² in funzionamento conforme a EN/IEC 60721-3-3 300 m/s ² during transport conforme a EN/IEC 60721-3-3
Grado di inquinamento	2 conforme a EN/IEC 60721-3-3
Caratteristiche ambientali	3K3 conforme a IEC 60721-3-3 5...85 %
Temperatura ambiente di funzionamento	40...55 °C (con declassamento corrente del 2% per °C) 5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,000 cm
Confezione 1: larghezza	34,000 cm
Confezione 1: profondità	45,500 cm
Confezione 1: peso	7,312 kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	52,420 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------