



Hoofd

Range of product	PacDrive 3
Product or component type	Voeding
Naam component	LXM62

Complementair

Type voedingscircuit	AC
Us nominale voedingsspanning	400 V driefasig (tolerantie: - 10...10 %) 230 V driefasig (tolerantie: - 10...10 %) 230 V enkelfasig (tolerantie: - 10...10 %)
Voedingsfrequentie	50/60 Hz +/- 5 %
Spanning stuurkring	24 V DC (tolerantie: - 20...25 %)
Voeding uitgangsstroom	84 A
Kabeldoorsnede	270...700 V
Maximum spanning DC-bus	860 V
Maximale kabelcapaciteit	1,36 mF
In toegekende stroomsterkte	21 A enkelfasig AC 42 A driefasig AC
Piekstroom	42 A enkelfasig AC voor 1 s 84 A driefasig AC voor 1 s
Nominaal vermogen	22,1 kW bij 400 V driefasig AC 26,6 kW bij 480 V driefasig AC
Max. vermogen	44,2 kW bij 400 V driefasig AC 53,2 kW bij 480 V driefasig AC
Houdtijd	15 minuten
Remweerstand	15 Ohm
Permanent remvermogen	400 W
Maximaal remvermogen	46 kW
Outputtype	2 relais voor spanningsvrije contacten
Fysieke interface	SERCOS III
Markering	CE
Veiligheidsniveau	Heeft bereik tot SIL 2 conform aan EN 61508 Can reach PL d/category 3 conform aan EN/ISO 13849-1
Overvoltage category	III conform aan EN 61800-5-1
Depth	270 mm
Width	89,5 mm
Height	310 mm
Net weight	6,3 kg

Omgeving

Standards	UL 508C EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3
Product certifications	CSA[RETURN]UL
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan EN/IEC 60721-3-3 (met inplugbare connectoren)
Trillingsweerstand	10 m/s ² conform aan EN/IEC 60721-3-3
Schokbestendigheid	100 m/s ² in bedrijf conform aan EN/IEC 60721-3-3 300 m/s ² tijdens transport conform aan EN/IEC 60721-3-3
Pollution degree	2 conform aan EN/IEC 60721-3-3
Milieu-eigenschappen	3K3 conform aan IEC 60721-3-3 5...85 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	40...55 °C (met stroomverlies van 2% per °C) 5...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	34,000 cm
Package 1 Length	45,500 cm
Package 1 Weight	7,312 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	52,420 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------