

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tapón ciego



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202635>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, Tapón ciego, para cerrar la zona Lock and Release, anchura: 11,7 mm, altura: 16,1 mm, profundidad: 10,6 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Sus ventajas

- Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
- Tapa para frentes continuos cerrados de dispositivos
- Tapones ciegos para frentes continuos cerrados de dispositivos

Datos comerciales

Código de artículo	2202635
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHECZ
Clave de producto	ACHECZ
GTIN	4055626218748
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,81 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,8 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	CN

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tapón ciego



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202635>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapón ciego
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas multifuncionales
Serie de carcasas	ME-IO
Familia de productos	ME-IO 18,8
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	11,7 mm
Altura	16,1 mm
Profundidad	10,6 mm

Datos del material

Color (Tapones ciegos)	gris claro (RAL 7035)
Material Tapones ciegos	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo
-----------------	---------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tapón ciego

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202635>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202635>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tapón ciego



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202635>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tapón ciego



2202635

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202635>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es